

BREVE TRATTATINO

DELLA MISURA DELLE VOLTE

C O M P O S T O

DAL FU' NICCOLO

DI MARTINO

Reggio Precettore , e Maestro di Mattematica

D I

FERDINANDO IV. NOSTRO AUGUSTISSIMO
REGNANTE

Dato alla Luce da suo Nipote

GIUSEPPE DI MARTINO

Ingegnere Extraordinario , e Tenente
Agregato

D E D I C A T O

A. S. E.

D. FRANCESCO PIGNATELLI
DE' PRINCIPI STRONGOLIMaresciallo di Campo Ajutante Reale , Colonello
Governatore del Real Battaglione , e Gentiluomo di Camera , di Entrata coll'
Esercizio di S. M.NAPOLI MDCCLXXX.
PRESSO GIO: BATTISTA SETTEMBRE

Con Regal permesso.

THE

AMERICAN

REVIEW

OF

THE

ARTS

AND

LITERATURE

OF

THE

UNITED STATES

AND

THE

D E L L A M I S U R A D E L L E V O L T E

1. **Q**uantunque nella Geometria Pratica siasi trattato della Misura delle Volte ; Nientedimeno siccome ivi si considerarono soltanto le Volte principali , così le medesime furono poste a calcolo nella supposizione di essere formate con quadranti Circolari , le quali perciò diconsi di giusto sesto . Intanto le stesse volte sogliono formarsi altresì con quadranti Ellittici ; Onde si è , che talune si dicono essere di sesto maggiore , ed altre di sesto minore . E poicchè la Misura di quest' altre volte dipende da principj molto diversi , perciò faremo ora vedere , come possono misurarsi le volte di quest' altra indole .

§. I.

Della Misura dell' Ellisse .

2. **C**onforme si ha presso a poco la circonferenza di un cerchio , con prendere il triplo del suo diametro , e con aggiungervi la settima parte ; così si avrà al di presso il Perimetro di qualsivia Ellisse , con prendere il duplo dell' asse maggiore , e con aggiungervi l' altro minore insieme colla sua settima parte .

3. Se adunque l' asse maggiore sia di 10 palmi , e l' altro di 8 , sarà il Perimetro dell' Ellisse di palmi

D E L L A M I S U R A .

29 $\frac{1}{7}$, e così ancora se l' asse maggiore sia di 12 palmi, e l' altro minore di 10, il Perimetro dell' Ellisse sarà di palmi $35 \frac{1}{7}$.

4. Quindi niente sarà più facile, quanto di determinare il diametro di un cerchio, la di cui circonferenza sia eguale presso a poco al Perimetro di una data Ellisse. Prendansi perciò, così li $\frac{7}{11}$ dell' asse maggiore, come li $\frac{4}{11}$ dell' altro minore, e colla loro somma si avrà il diametro ricercato.

5. Così li $\frac{7}{11}$ di 10 sono $6 \frac{4}{11}$, e li $\frac{4}{11}$ di 8 sono $2 \frac{10}{11}$ li quali insieme ci danno $9 \frac{1}{11}$; Onde di tanti palmi dovrà essere il diametro del cerchio, la di cui circonferenza uguaglia presso a poco il Perimetro dell' Ellisse, in cui l' asse maggiore è di 10 palmi, e l' altro minore di 8.

6. Similmente li $\frac{7}{11}$ di 12 sono $7 \frac{2}{11}$, e li $\frac{4}{11}$ di 10 sono $3 \frac{4}{11}$, li quali insieme ci danno $11 \frac{1}{11}$. Onde di tanti palmi dovrà essere il diametro del Cerchio, la di cui circonferenza si fa eguale presso a poco al perimetro dell' Ellisse, in cui l' asse maggiore è di 12 palmi, e l' altro minore di 10.

7. Conforme poi si ha la capacità d' un cerchio, comprendere li $\frac{8}{11}$ del quadrato fatto dal suo diametro, così s' avrà la capacità d' un Ellisse, con moltiplicare trà di loro li due assi, e con prendere li $\frac{8}{11}$ del prodotto nato da questa moltiplicazione.

8. Se adunque d' un Ellisse l' asse maggiore sia di 10 palmi, e l' altro minore di 8, sarà 80 il prodotto di questi due assi. Onde perchè li $\frac{8}{11}$ d' un tal prodotto sono $62 \frac{8}{11}$, sarà la capacità dell' Ellisse proposta di $62 \frac{8}{11}$ palmi quadrati.

9. Similmente se l' asse maggiore dell' Ellisse sia di 12 palmi, e l' altro minore di 10, sarà 120 il prodotto dei due assi; Onde siccome li $\frac{8}{11}$ di questo prodotto sono $94 \frac{2}{11}$, così la capacità di quest' altra Ellisse sarà di $94 \frac{2}{11}$ palmi quadrati.

10. La capacità di un cerchio si hà parimente con moltiplicare la sua circonferenza per la quarta parte del suo diametro. Ma volendosi avere in una maniera consimile la capacità di un Ellisse, dovrà moltiplicarsi la circonferenza del cerchio, che hà per suo dia-

DELLE VOLTE.

3

diametro uno dei due assi, per la quarta parte dell' altro asse.

11. Così se di un Ellisse l' asse maggiore sia 10 palmi, ed il minore di 8; faranno $31\frac{1}{2}$, e $25\frac{1}{2}$ le circonferenze de' cerchi, che anno quest' assi per loro diametri; Onde con moltiplicare, così la prima di esse per la quarta parte dell' asse maggiore, si ritroverà come sopra, che la capacità dell' Ellisse sia di $62\frac{1}{2}$ palmi quadrati.

12. E così parimente se di un Ellisse l' asse maggiore sia di 12 palmi, e l' altro minore di 10; faranno $36\frac{1}{2}$, e $31\frac{1}{2}$ le circonferenze de' cerchi, che anno quest' assi per loro diametri. Onde con moltiplicare tanto la prima per la quarta parte dell' asse minore, quanto la seconda per la quarta parte dell' asse maggiore ritroveremo come sopra, che la capacità dell' Ellisse sia di $94\frac{1}{2}$ palmi quadrati.

13. Volendosi un cerchio, la di cui capacità sia eguale a quella di una data Ellisse; Chiaro si è, che debba egli avere per suo diametro la mezza proporzionale, che cade trà i due assi.

14. In fatti siccome con prendere $\frac{1}{2}$ del quadrato fatto da questa mezza proporzionale si hà la capacità del cerchio; così essendo il riferito quadrato eguale al prodotto dei due assi, si verranno propriamente a prendere $\frac{1}{4}$ di questo prodotto, coi quali si hà la capacità dell' Ellisse.

15. Da ciò intanto possiamo dedurre due conseguenze, la prima si è che se le tre rette siano continuamente proporzionali, il cerchio, che ha per diametro quella di mezzo, debba essere eguale al prodotto della circonferenza che ha per diametro una delle due estreme, per la quarta parte dell' altra estrema.

16. L' altra conseguenza si è, che se sopra i due assi d' un Elisse, come diametri, descrivansi due cerchi, de' quali in conseguenza uno sarà circoscritto intorno all' Elisse, e l' altro iscritto dentro di esso; Lo spazio Ellittico debba essere mezzo proporzionale tra i due riferiti cerchi.

§. II.

Della misura del Cilindro Ellittico.

17. **I**L Cilindro può elevarsi, non solo sul cerchio; Ma, eziandio sull' Ellisse. Onde siccome il primo, che hà per base il cerchio dee dirsi Cilindro circolare; così l' altro, che hà per base l' Ellisse, potrà chiamarsi Cilindro Ellittico.

18. Se adunque nel Perimetro dell' Ellisse prendasi un punto ad arbitrio, da cui elevasi sul piano della stessa Ellisse una retta, che si porti per quel Perimetro in modo, che resti sempre parallela a se stessa; avremo il Cilindro Ellittico.

19. In fatti siccome l' altro termine superiore della retta descrive un' altra Ellisse simile, eguale, e parallela alla prima, così la retta medesima descriverà intorno a queste due Ellissi una superficie curva, per cui si terminerà lateralmente il Cilindro Ellittico.

20. La retta poi, che congiunge i centri delle due Ellissi, farà l' asse del Cilindro Ellittico. E' conforme egli si fa parallelo alla retta, che descrive la superficie laterale del Cilindro; così potendo il medesimo insistere sul piano di ciascuna delle due Ellissi, tanto ad angoli retti, quanto ad angoli obliqui; Quindi si è, che ancora il Cilindro Ellittico può essere non solo retto, ma eziandio obliquo, ovvero scaleno.

21. Per la misura intanto delle volte a noi basterà considerare il solo Cilindro Ellittico retto. Onde da qui innanzi nominandosi semplicemente Cilindro Ellittico, sempre dovrà intendersi quello, in cui l' asse insiste ad angoli retti sul piano della sua base.

22. Volendosi di questo Cilindro la superficie curva, per cui lateralmente egli si termina, non dovrà farsi altra cosa, se non che moltiplicare il Perimetro della sua base per l' asse dello stesso Cilindro; Poiché col prodotto nato da questa moltiplicazione si avrà la superficie ricercata.

23. Così se dell' Ellisse, che serve di base al Cilindro l' asse maggiore sia di 10 palmi, e l' altro minore di 8, sarà il suo Perimetro di palmi $29\frac{2}{7}$. Onde supposto, che l' asse dello stesso Cilindro sia di 20 palmi, si ritroverà essere la sua superficie curva di $582\frac{2}{7}$ palmi quadrati.

24. E così parimente se dell' Ellisse, che serve di base al Cilindro Ellittico, l' asse maggiore sia di 12 palmi, e l' altro minore di 10; sarà il suo Perimetro di palmi $35\frac{1}{2}$. Onde se l' asse dello stesso Cilindro sia di 25 palmi, si ritroverà essere la sua superficie curva di $885\frac{3}{4}$ palmi quadrati.

25. Volendosi poi la solidità del Cilindro Ellittico, dovrà moltiplicarsi la sua base per l' asse dello stesso Cilindro; Poicchè col prodotto nato da questa moltiplicazione si avrà la solidità ricercata del Cilindro.

26. Così se dell' Ellisse, sù di cui sta elevato il Cilindro Ellittico, l' asse maggiore sia di 10 palmi, e l' altro minore di 8, si ritroverà essere la sua capacità di $62\frac{2}{7}$ palmi quadrati. Onde supposto, che l' asse dello stesso Cilindro sia di 20 palmi, sarà la sua solidità di $1257\frac{2}{7}$ palmi cubici.

27. E così parimente se dell' Ellisse, sù di cui sta elevato il Cilindro Ellittico, l' asse maggiore sia di 12 palmi, e l' altro minore di 10, si ritroverà essere la sua capacità di $94\frac{2}{7}$ palmi quadrati. Onde supposto, che l' asse dello stesso Cilindro sia di 25 palmi, sarà la sua solidità di $2357\frac{1}{2}$ palmi cubici.

28. Avendosi adunque la capacità di un Ellisse con prendere li $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$ del prodotto dei due assi, chiaro si è, che si avrà la solidità del Cilindro Ellittico, con moltiplicare trà di loro, così i due assi della sua base, come l' asse dello stesso Cilindro, e con prendere gl' $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$ di questo prodotto.

§. III.

Dell' Unghiette Cilindriche Ellittiche.

29. **L**E Unghiette Cilindriche possono risecarsi, non solo dal Cilindro circolare, ma eziandio dal Cilindro Ellittico; Onde per distinguerle tra esso loro le prime si diranno essere Unghiette cilindriche circolari, e le seconde Unghiette cilindriche Ellittiche.

30. Se adunque un Cilindro Ellittico seglisi per un piano, che si vada ad incontrare col piano della sua base in una retta qualsivoglia, la porzione risecata dal Cilindro verso la stessa base, si dirà essere Unghietta Cilindrica Ellittica.

31. Or siccome la superficie Cilindrica Ellittica non è da per tutto di egual curvatura, così neppure l'Unghiette risecate dal Cilindro Ellittico sono tutte della stessa indole. Conforme in effetto alcune di esse sono di forma regolare, ed altre al contrario di forma irregolare.

32. Quantevolte il Cilindro Ellittico segasi in modo, che la comune sezione del piano secante col piano delle base, sia perpendicolare ad uno dei due assi della stessa base, chiaro si è, che l'Unghietta risecata dal Cilindro sia di forma regolare.

33. Al contrario poi se la comune sezione del piano secante col piano della base, s' incontri obliquamente con uno dei due assi della stessa base; in tal caso non si durerà fatica ad intendere, che l'Unghietta risecata dal Cilindro sia di forma irregolare.

34. Per la misura intanto delle Volte basterà considerare quelle sole Unghiette Cilindriche Ellittiche, che oltre di essere regolari, hanno ciò ancora di speciale, che sono risecate da piani, li quali passano per lo centro della base del Cilindro.

35. Quindi siccome la regolarità dell' Unghietta richiede, che la comune sezione del piano secante col piano della base, sia perpendicolare ad uno dei due

DELLE VOLTE. 7

due assi della stessa base ; così passando il piano secante per lo centro della medesima base ; chiaro si è , che la riferita comune sezione debba confondersi con l' altro asse .

36. Essendo così , vedesi chiaramente , che le Unghiette Cilindriche Ellittiche , di cui abbiamo bisogno per la misura delle Volte , siano riscalate da' piani , che s' incontrano colla base del Cilindro Ellittico in uno dei due assi ; E perciò queste tali Unghiette possono essere di due specie .

37. In fatti il piano per mezzo di cui riscalasi dal Cilindro Ellittico una tale Unghietta , può incontrarsi colla base dello stesso Cilindro , così nel suo asse maggiore , come nell' altro minore ; Onde l' Unghietta riscalata farà della prima specie , se l' incontro facciasi nell' asse maggiore , farà al contrario della seconda , se l' incontro fortisce nell' asse minore .

38. Egli è necessario intanto distinguere tra esso loro queste due specie di Unghiette Ellittiche ; Poicchè sebbene la misura della loro solidità sia la medesima , niente dimeno per quanto tocca alla loro superficie curva la misura di esse dee farsi con regole molto diverse .

39. Se sul cerchio , che ha per diametro l' altro asse della base del Cilindro Ellittico descrivasi un Cilindro circolare , da cui per mezzo dello stesso piano riscalasi un Unghietta circolare ; Chiaro si è , che per rapporto ad essa l' Unghietta Ellittica della prima specie , sia di maggior estensione ; ed al contrario l' altra della seconda di estensione minore .

40. Conforme poi ciascuna di queste Unghiette Ellittiche appoggiasi sulla metà dell' Ellisse , che serve di base al Cilindro , da cui sono state riscalate , così non v' ha dubbio , che la medesima debba terminarsi alla metà di un' altra Ellisse , la quale si ritroverà avere colla prima un' asse comune .

41. Ma egli è chiaro altresì , che l' altro asse di quest' altra Ellisse sia sempre maggiore dell' altro asse della prima . Onde se l' Unghietta sia della prima specie , potrebbe talvolta avvenire , che ella si termini ad un mezzo cerchio ; il che non mai può accadere , essendo l' Unghietta della seconda specie .

Fig. 1. 42. Fingiamo ora, che ABA sia la mettà dell' Ellisse, sù di cui si appoggia l' Unghietta Ellittica, e che ADA sia la mettà dell' altra Ellisse, a cui la stessa Unghietta si termina, dimodochè AA sia il loro asse comune. Se adunque dal comune loro centro C, si tirino ne' loro piani le rette CB, CD, che siano perpendicolari al comune loro asse AA; Chiaro si è, che queste rette siano le metta degl' altri loro assi.

43. Se poi congiungansi i punti B, e D per la retta BD, si ritroverà essere quest' altra retta, nella superficie curva dell' Unghietta. E siccome il triangolo CBD sarà rettangolo in B; così non è egli da porsi in dubbio, che il medesimo triangolo divida l' Unghietta in due parti eguali.

44. Del rimanente conforme nella struttura delle Volte impieganfi propriamente le mettà delle riferite Unghiette Ellittiche; cost ancora le sole loro mettà faranno da noi poste a Calcolo; e dovremo far vedere, come possa misurarsi così la loro solidità, come la loro superficie curva.

45. Or essendo ABCD la mettà d' un Unghietta Ellittica, vedesi chiaramente che ella sia terminata da quattro superficie, di cui una è il triangolo CBD rettangolo in B; l' altra è il quadrante Ellittico ACB attingente colla base del Cilindro da cui è stata risecata l' Unghietta; La terza è l' altro quadrante Ellittico ACD, ricavato dallo stesso Cilindro per mezzo del piano secante; E la quarta finalmente è il triangolo Cilindrico ABD.

46. Ma siccome la mezza Unghietta ABCD vedesi elevata nelle volte sul triangolo CBD; così questo stesso triangolo potrà riguardarsi, come sua base. Conforme poi la AC è l' altezza della mezza Unghietta, così potrà averli la BC come sua larghezza, e la BD come sua lunghezza. Onde l' altezza AC farà maggiore, o minore della larghezza BC, secondo che la mezza Unghietta è della prima, o della seconda specie.

§. IV.

Della Misura della solidità delle Unghiette Ellittiche.

47. SE la mezza Unghietta ABCD sia rifezata da un Cilindro, non già Ellittico, ma circolare; Di già si è dimostrato nella Geometria Pratica, come debba misurarsi la sua solidità, cioè con prendere i due terzi del Prisma circoscritto, ed in conseguenza con moltiplicare la sua base, o sia il triangolo CBD per li due terzi della sua altezza AC.

48. Or essendo la mezza Unghietta ABCD rifezata da un Cilindro Ellittico, pure la sua solidità dovrà misurarsi con moltiplicare la sua base CBD per li due terzi della sua altezza AC; Per la ragione, che eziandio quest'altra mezza Unghietta si fa eguale a i due terzi del Prisma circoscritto.

49. Se adunque la larghezza BC della mezza Unghietta sia di 4 palmi, e la sua lunghezza BD di palmi 6.; farà il triangolo CBD, che serve ad essa di base di 12 palmi quadrati. Onde posto, che l'altezza AC sia di palmi 5, si ritroverà essere la solidità della mezza Unghietta di 40 palmi cubici.

50. Similmente se la larghezza BC della mezza Unghietta sia di 6 palmi, e la lunghezza BD di palmi 8; farà la sua base, o sia il triangolo CBD di 24 palmi quadrati. Onde posto, che l'altezza AC sia di 4 palmi; farà la solidità della mezza Unghietta di 64 palmi cubici.

51. Giova intanto qui notare, che siccome per avere il triangolo CBD, che serve di base alla mezza Unghietta dee prendersi la metà del prodotto della larghezza, e della lunghezza moltiplicate insieme; così per avere la solidità della mezza Unghietta non debba farsi altra cosa, se non che moltiplicare insieme le sue tre dimensioni, e prendere la terza parte del prodotto.

52. In fatti se la larghezza BC sia di 4 palmi , la lunghezza BD di palmi 6 , e l' altezza AC di palmi 5 : farà 120 il prodotto di tutte tre queste dimensioni ; Onde siccome la terza parte di esse è 40 , così la solidità della mezza Unghietta sarà eziandio di 40 palmi cubici .

53. E così ancora se la larghezza BC sia di 6 palmi la lunghezza BD di palmi 8 , e l' altezza di BC palmi 4 , farà il prodotto di tutte tre queste dimensioni 192 . Onde conforme la terza parte di esso è 64 , così la solidità della mezza Unghietta sarà parimente di 64 palmi cubici .

54. Nè poi è egli difficile il dimostrare , che la solidità della mezza Unghietta Ellittica , debba misurarsi nelle stessa guisa , con cui si misura la solidità della mezza Unghietta circolare . Perciò sul cerchio , che ha per raggio la AC elevasi un' altro Cilindro circolare , da cui riseghisi per mezzo dello stesso piano ADC la mezza Unghietta circolare $AECF$.

55. Se adunque possa dimostrarsi , che questa mezza Unghietta circolare $AECF$ sia alla mezza Unghietta Ellittica $ABCD$, come sono i due triangoli CEF , CBD , che servono ad esse di base ; chiaro si è , che conforme la solidità della mezza Unghietta circolare $AECF$ si ha con moltiplicare la sua base per li due terzi dell' altezza AC , così ancora la solidità della mezza Unghietta Ellittica $ABCD$ debba averli con moltiplicare la sua base CBD per li due terzi della stessa altezza .

56. Per dimostrarlo seghisi l' una , e l' altra mezza Unghietta per un piano parallelo al comune piano delle loro basi , colla di cui sezione facciasi il triangolo MNO nella mezza Unghietta Ellittica , ed il triangolo MPQ nella mezza Unghietta circolare . Per poco adunque , che si voglia riflettere , s' intenderà facilmente , che siano simili tra di loro i quattro triangoli MNO , MPQ , CBD , CEF . Onde siccome le due rette MN , MP sono nella stessa ragione dell' altre due CB , CE ; così ancora i due triangoli MNO , MPQ , saranno nella stessa ragione degli altri due CBD , CEF .

57. Intendanli ora le due mezze Unghiette segate per

per infiniti piani, non solo paralleli al comune piano delle loro basi, ma egualmente distanti ancora l'uno dall' altro. E poicchè la riferita dimostrazione ha luogo da per tutto, i triangoli della mezza Unghietta circolare, faranno ai triangoli corrispondenti della mezza Unghietta Ellittica, nella stessa ragione in cui sono i due CBD, CEF; e pertanto eziandio le somme degli uni, e degli altri triangoli faranno in questa stessa ragione, ma secondo il metodo degli indivisibili le due mezze Unghiette si hanno con queste somme, dunque ancora le due mezze Unghiette faranno nella ragione, in cui sono i due triangoli CBD, CEF.

58. Colla stessa dimostrazione si farà vedere altresì, che ancora le porzioni ANMO, APMQ delle due mezze Unghiette siano tra esso loro nella ragione delle loro basi CBD, CEF. Onde colla medesima regola, con cui si misura la solidità della porzione APMQ riscata dalla mezza Unghietta circolare, potrà misurarsi parimente la solidità dell' altra porzione ANMO, tagliata dalla mezza Unghietta Ellittica.

59. In fatti per questanto è stato avvertito nella Geometria Pratica, misurasi la solidità della porzione APMQ attinente alla mezza Unghietta circolare, primieramente con tagliare dalla AM la sua terza parte, che sia AS, indi con fare, come CE ad, EF, così la mettà di CS ad una quarta proporzionale, ed in fine con moltiplicare questa quarta proporzionale per lo quadrato della AM.

60. Or essendo i due triangoli CBD, CEF simili tra di loro, faranno i medesimi come i quadrati dei loro lati Omologi CB, CE, o pure come i quadrati delle due CB, CA. Ma congiunta la AB, che s' incontri colla MN nel punto V, si faranno equiangoli i due triangoli ACB, AMV; ed in conseguenza il quadrato di BC sta al quadrato di AC, come il quadrato di MV al quadrato di AM. Dunque ancora i due triangoli CBD, CEF faranno tra esso loro, come i quadrati delle due MV, AM.

61. Quindi siccome le porzioni ANMO, APMQ delle due mezze Unghiette sono tra di esse, come i due triangoli CBD, CEF; così le stesse porzioni faranno al-

tresi come i quadrati delle due MV , AM ; Onde si avrà la solidità della porzione $ANMO$ risecata dalla mezza Unghietta Ellittica, primieramente con tagliare dalla AM la terza parte, che sia AS ; Indi con fare come CB , a BD , così la mettà di CS ad una quarta proporzionale, ed in fine con moltiplicare questa quarta proporzionale per lo quadrato di MV .

62. Per schiarire una tal regola con qualche esempio fingiamo, che CB sia di 8 palmi BD di 24, ed AC di 12. Se adunque la porzione $ANMO$ sia risecata in modo, che AM sia di 6 palmi, farà AS di 2, e CS di 10. Onde facendo, che CB sia a BD , come la mettà di CS ad una quarta proporzionale, si ritroverà essere questa quarta proporzionale di palmi 15.

63. Essendo poscia equiangoli i due triangoli ACB , AMV farà AC , a CB , come AM ad MV ; e pertanto facendosi MV di 4 palmi, farà il suo quadrato di 16 palmi quadrati. Onde siccome il prodotto di 15 per 16 è 240, così la solidità della porzione $ANMO$ farà di 240 palmi cubici, ed essendo la solidità dell'intera mezza Unghietta $ABCD$ di 769 palmi cubici, farà la solidità della rimanante porzione $CMNODE$ di 529 palmi cubici.

§. V.

Della Superficie curva delle Unghiette Ellittiche della prima specie.

Fig. 3.64. SE l' Unghietta Cilindrica $ABCD$ sia circolare di sua natura, dimostrammo nella Geometria Pratica, che la sua superficie curva sia dupla della sua base CBD , ed inconseguenza, che per misurarla non debba farsi altra cosa, se non che moltiplicare la sua larghezza BC per la sua lunghezza BD . E poichè nell' Unghietta circolare sono eguali trà esso loro l' altezza AC , e la larghezza BC ; Perciò si avrà

an-

ancora la stessa superficie curva con moltiplicare l' altezza AC per la lunghezza BD.

65. Tirandosi poscia nella superficie curva della stessa Unghietta la retta MO parallela alla BD, potremo in una maniera consimile misurare altresì ciascuna delle due porzioni nelle quali resta divisa per detta retta la riferita superficie. In fatti tirata la MN parallela alla BC, la porzione AMO si avra con moltiplicare la AN per la BD, e la porzione BMOD con moltiplicare la CN per la BD.

66. Or essendo l' Unghietta di sua natura Ellittica non è egli così facile di misurare la sua superficie curva; Imperocchè, siccome la determinazione di detta superficie dipende dalla quadratura del cerchio, essendo l' Unghietta della prima specie, in cui l' altezza AC è maggiore della larghezza BC, così se l' Unghietta sia della seconda specie, in cui al contrario l' altezza AC è minore della sua larghezza BC, non potrà determinarsi la sua superficie curva, se non se ricorrendo alla quadratura dell' iperbole.

67. Fingiamo perciò primieramente, che ABCD sia un Unghietta Ellittica della prima specie. E supposto, che E sia il foco del quadrante Ellittico ACB, si prolunghi la CA talmente perfino al punto F, che CE sia a CA, come CA a CF; Descrivasi poscia il quadrante circolare FCG, in cui tirisi la AH parallela alla CG. Ed io dico, che la superficie curva ABD dell' Unghietta sia allo spazio circolare ACGH, come la lunghezza BD della stessa Unghietta al raggio CF del quadrante circolare.

68. Per dimostrarlo prendasi nel Perimetro del quadrante Ellittico l' arco infinitamente picciolo Mm , e tirinsi così nello stesso quadrante le rette MN, mn parallele alla BC, come nella superficie curva dell' Unghietta le rette MO, mo parallele alla BD. I due piccioli trapezj adunque OM m o, NM mn potranno riguardarsi come due piccioli rettangoli, e perciò i medesimi faranno trà di loro in ragion composta di MO ad MN, di Mm ad Nn .

69. Or siccome l' archetto Mm può averfi come porzione della retta MT, che tocca il Perimetro del

quadrante Ellittico ; così la MS sia perpendicolare fu di questa tangente farà Mm ad Nn , come MS ad MN . Ma per essere equiangoli i due triangoli NMO , CBD , MO , stà ad MN , come BD a BC . Dunque i due piccioli trapezj $OMmo$, $NMmn$ faranno trà di loro in ragion composta di BD a BC , e di MS ad MN .

70. Prolungansi poscia le due MN , mn perfino a che s' incontrino col Perimetro del quadrante circolare nè punti R , ed r . E poicchè ancora i due piccioli trapezj $NMmn$, $RNnr$ possono riguardarsi , come due piccioli rettangoli dotati d' una stessa altezza ; perciò i medesimi faranno trà di loro nella semplice ragione delle loro basi MN , NR , o pure in ragion composta di BC a BD , e di MN ad NR . Onde ordinando il picciolo trapezio $OMmo$ farà al picciolo trapezio $RNnr$ in ragion composta di BD a BC , e di MS ad NR .

71. Conforme poi il quadrato di MS è eguale al rettangolo TSN ; così attente le proprietà della tangente MT si ritroverà , che questo rettangolo sia al quadrato di NR , come il quadrato di BC al quadrato di CF . Ondè essendo MS ad NR , come BC a CF , faranno i due piccioli trapezj $OMmo$, $RNnr$ in ragion composta di BD a BC , e di BC , CF o pure nella semplice ragione di BD a CF .

72. Questa dimostrazione intanto ha luogo ovunque prendansi i due piccioli trapezj $OMmo$, $RNnr$. Onde componendo ancora l' intera superficie curva ABD dell' Unghietta farà all' intero spazio circolare $ACGH$, come BD a CF . Ed in virtù della stessa dimostrazione dovrà essere altresì nella ragion di BD a CF , così la porzione della superficie AMO alla porzione dello spazio circolare $ANRH$, come l' altra porzione della superficie $BDOM$ all' altra porzione dello spazio circolare $CNRG$.

73. Del rimanente di questo stesso egli è facile il ricavarne , che se l' Unghietta sia circolare di sua natura la sua superficie curva ABD debba essere eguale al rettangolo di AC in BD . In fatti essendo ACB quadrante circolare , conforme per riunirsi il foco E col centro C , si fa la CE infinitamente picciola , e
la

la CF di lunghezza infinita , così l' arco circolare GH diventerà una retta eguale è parallela alla AC . Onde facendosi lo spazio circolare ACGH eguale al rettangolo di AC in CF , farà la superficie curva ABD dell' Unghietta eguale al rettangolo di AC in BD.

§. VI.

Del modo di misurare la superficie curva delle riferite Unghiette Ellittiche.

74. **P**Er intendere ora , come per mezzo del Teorema dimostrato possa misurarsi la superficie curva ABD della riferita Unghietta Ellittica , giova prima notare , che se congiungansi le due CH , FB si fanno uguali tra di loro i due triangoli CAH , CBF . In effetto essendo il foco E del quadrante Ellittico ACB , faranno eguali le due BE , CA . Onde essendo continuamente proporzionali le tre CE , CA , CF , farà altresì , come il quadrato di CE al quadrato di BE , così il quadrato di CA al quadrato di CF , ovvero CH ; E pertanto togliendo gl' antecedenti dai conseguenti , farà parimente , come il quadrato di AH al quadrato di CH , o sia CF . Quindi essendo BC a CA , come AH a CF i due triangoli CAH , BCF avranno intorno a i loro angoli retti i lati reciprocamente proporzionali ; Ma sempre quando due triangoli hanno un angolo eguale ad un angolo , ed i lati intorno a questi angoli reciprocamente proporzionali li medesimi debbono essere eguali tra di loro . Dunque non è egli da porsi in dubbio , che i due triangoli CAH BCF siano tra di loro eguali .

75. Essendo così farà lo spazio circolare ACGH eguale al settore CGH insieme col triangolo BCF . Ma si ha il settore CGH con moltiplicare la metà dell' arco GH per la stessa perpendicolare CF , e si ha il triangolo BCF con moltiplicare la metà di BC per la stessa CF . Dunque se all' arco GH aggiungasi la BC , ch'è la larghezza dell' Unghietta , e la metà della
som-

somma moltiplichisi per CF , si avra lo spazio circolare $ACGH$. Da ciò intanto egli è facile il ricavarne, che si avra la superficie curva ABD dell' Ungietta Ellittica con moltiplicare la mettà della stessa somma per la BD , ch'è la lunghezza dell' Ungietta. In fatti secondo è stato dimostrato la superficie curva ABD sta allo spazio circolare $ACGH$, come BD a CF . Dunque siccome la mettà di quella somma moltiplicata per CF ci dà lo spazio circolare $ACGH$, così la mettà della stessa somma moltiplicata per BD ci darà la superficie curva ABD .

76. Si vede adunque, che per potersi misurare la superficie curva ABD dell' Ungietta Ellittica, di cui si tratta, debba determinarsi primieramente la lunghezza dell' arco circolare GH , e poicchè il raggio di detto arco è la CF , che è terza proporzionale dopo le due CE , CA . Perciò s' ha bisogno ancora di determinare tanto la CE , quanto la CF .

77. Attente tali cose, ecco il modo da tenersi per misurare la riferita superficie curva. Facciasi primieramente il quadrato così dell' altezza AC , come della larghezza BC , e colla radice quadrata della loro differenza, si avra la CE .

78. Ritrovati di poi la terza proporzionale dopo le due CE , CA , e siccome con essa avremo la CF , così colla sua determinazione verremo in cognizione, tanto della circonferenza del cerchio, che ha per raggio la stessa CE , quanto della sua quarta parte FHG .

79. Facciasi in appresso come CF a CA , così il raggio, o sia seno totale ad un quarto proporzionale. E conforme con esso avremo il seno dell' arco GH , così colla cognizione di questo suo seno, si farà a noi noto non solo il numero de' gradi, e minuti contenuti nell' arco GH , ma eziandio la sua lunghezza.

80. Aggiungansi finalmente insieme l' arco GH , e la larghezza dell' Ungietta BC , con moltiplicare la mettà della somma per la lunghezza BD della stessa Ungietta, si avra la superficie curva ABD , che si dimanda.

81. Per schiarirlo con qualche esempio fingiamo che l' altezza AC sia di palmi 15, la larghezza BC di palmi 12, e la lunghezza BD di palmi 20. Essendo
adun-

adunque 225 il quadrato di 15, e 144 il quadrato di 12; farà 81 la differenza di detti quadrati. Ed essendo 9 la radice quadrata di questa differenza, farà la CE di 9 palmi,

82. Or se facciasi come 9 a 15 così 15 ad un'altro numero, si ritroverà, ch'egli sia 25; Onde essendo la CF di 25 palmi, farà la circonferenza del cerchio, che ha per raggio la CF di palmi $157\frac{4}{7}$; E pertanto la sua quarta parte FHG farà di palmi $39\frac{3}{7}$.

83. Facendosi poscia come CF a CA, cioè come 25 a 15, così il raggio o sia seno totale 100000 ad un quarto numero, ritroveremo, che egli sia 60000, il quale rapportasi come seno ad un arco di 36 gradi, e 52 minuti; Onde di tanti gradi, e minuti farà l'arco GH.

84. Quindi riducendo a minuti così i gradi del quadrante FHG, come i gradi dell'arco GH; farà il quadrante FHG di 5400 minuti, e l'arco GH di minuti 2212. Onde se facciasi come 5400, a 2212; così la lunghezza del quadrante FHG, che s'è ritrovata essere di palmi $39\frac{3}{7}$ ad un quarto numero, si avrà con questo la lunghezza dell'arco GH, che sarà in conseguenza di palmi $16\frac{2}{37}$.

85. Congiungasi ora insieme l'arco GH, e la larghezza dell'Unghietta BC; E siccome la loro somma, è di palmi $28\frac{2}{37}$, così la metà di questa somma farà di palmi $14\frac{1}{37}$. Onde moltiplicando finalmente questa metà per la lunghezza dell'Unghietta BD, che s'è supposta essere di 20 palmi, avremo col prodotto, la superficie curva ricercata ABD, che sarà in conseguenza di $280\frac{20}{37}$ palmi quadrati.

86. Per darne un'altro esempio, fingiamo, che l'altezza AC dell'Unghietta sia di palmi 20, la larghezza BC di palmi 15, e la lunghezza BD di palmi 24. Essendo adunque 400 il quadrato di 20, e 225 il quadrato di 15; farà 175 la differenza di detti quadrati; la di cui radice quadrata ritrovasi essere presso a poco $13\frac{25}{100}$, cioè 13'22; con che la CE farà di palmi 13'22.

87. Or se facciasi come 13'22 a 20, così 20 ad un'altro numero, si ritroverà egli essere al di presso 30'

25. Onde essendo la CF di palmi 30' 25, farà la circonferenza del cerchio, ch'ha per raggio la CF di palmi 100' 14, e la sua quarta parte FHG di palmi 47' 53.

88. Facendosi di poi come CF a CA, cioè come 30' 25 a 20, così il raggio, o sia seno totale 100000 ad un quarto numero, ritroveremo, che egli sia 66 115, il quale rapportasi, come seno ad un arco di 41 gradi, e 25 minuti; Onde di tanti gradi, e minuti farà l'arco GH.

89. Quindi riducendo a minuti, così i gradi del quadrante FHG, come i gradi dell'arco GH; arà il quadrante PHG di 5400 minuti, e l'arco GH di minuti 2487. Onde se facciasi come 5400 a 2485, così la lunghezza del quadrante FHG, che si è ritrovata essere di palmi 47' 53, ad un quarto numero; si avrà con questo la lunghezza dell'arco GH, che farà in conguenza di palmi 21' 57.

90. Aggiungasi ora all'arco GH la larghezza dell'Unghietta BC; e siccome la loro somma è di palmi 36' 87 così la metà di detta somma farà di palmi 18' 43. Onde moltiplicando finalmente questa metà per la lunghezza dell'Unghietta BD, che s'è supposta essere di palmi 24, si avrà con questo prodotto la superficie ricercata ABD, che farà di 442' 32 palmi quadrati.

§. VII.

Del modo di misurare le porzioni della stessa superficie curva.

91. **I**N una maniera consimile possano misurarsi ancora le porzioni della stessa superficie tagliate per rette parallele alla sua lunghezza, per essersi dimostrato, che siccome l'intera superficie curva ABD sta all'intero spazio circolare ACGH nella ragione di BD a CF così in questa medesima ragione sia altresì la por-

porzione della superficie alla corrispondente porzione dello spazio circolare CNRG

92. Facciasi adunque che CP sia a CN, come CN a CF; e se nell'angolo ACB applichisi la PQ eguale alla CN, farà altresì, come CQ a CN, così NR a CF. Onde facendosi eguali tra di loro i due triangoli CNR, QCF, la porzione dello spazio circolare CNRG farà eguale al settore GCR insieme col triangolo QGF.

93. Or siccome il settore CGR si ha con moltiplicare la mettà dell'arco GR per la CF; così s'avrà il triangolo QCF con moltiplicare la mettà di CQ per la stessa CF. Onde se all'arco GR aggiungasi la GQ, e la mettà della somma moltiplichisi per la CF, avremo con questo prodotto la porzione dello spazio circolare CNRG; e pertanto s'avrà la porzione della superficie DBMO con moltiplicare la mettà della stessa somma per la BD.

94. Essendo così chiaro si è, che per potersi misurare la porzione DBMO della superficie curva debba determinarsi la lunghezza non meno dell'arco GR, che della retta CQ. Onde dopo d'esserli determinate come sopra tanto le due CE, CF, quanto la lunghezza del quadrante FHG facciasi in appresso, come CF a CN, così il raggio, o sia seno totale ad un quarto proporzionale. E conforme con esso avremo il seno dell'arco GR, così colla conoscenza di questo suo seno sapremo altresì non solo il numero de' suoi gradi, e minuti; ma eziandio la sua larghezza.

95. Per quanto poi alla lunghezza della CQ determinasi primieramente la CP, ch'è terza proporzionale dopo le due CF, CN. Indi fatto il quadrato, così della CN, come della CP, prendasi la loro differenza, da cui cavisi la radice quadrata, ed essendo la PQ eguale alla CN, chiaro si è, che con questa radice s'avrà la lunghezza della CQ. Onde con aggiungere la CQ all'arco GR, e con moltiplicare la mettà della somma per la lunghezza dell'Unghietta BD s'avrà finalmente la porzione DBMO della superficie curva, che si dimanda.

96. Egli è vero, che volendosi l'intera superficie curva ABD, per cui si ha bisogno dell'arco GH, deve ag-

aggiungerfi a quest' arco la larghezza dell' Unghietta BC; nientedimeno egli è da notarsi, che ciò appunto avviene, perchè siccome la terza proportionale dopo le due CF, CA, e la CE, così la retta eguale alla CA, che dal punto E applicasi nell' angolo ACB, si termina al punto B.

97. Or per schiarire la regola data cogli istessi esempj rapportati di sopra, fingiamo primieramente, che l' altezza CA sia di 15 palmi, la larghezza BC di palmi 12, e la lunghezza BD di palmi 20 facendosi adunque la CE di 9 palmi ritroveremo essere, come sopra la CF di palmi 25, e la lunghezza del quadrante FHG di palmi $39\frac{2}{7}$, o pure di palmi 39' 28.

98. Posto poi che la CN sia di 10 palmi facciasi come CF a CN; cioè come 25 a 10, così il raggio, o sia seno totale 100000 ad un quarto numero. E siccome egli ritrovasi essere 40000, il quale rapportasi come seno ad un arco di 23 gradi, e 35 minuti, così di tanti gradi, e minuti sarà parimente l' arco GR. Or riducendo a minuti, così i gradi del quadrante FHG come i gradi dell' arco GR, farà il quadrante FHG di 5400 minuti, e l' arco GR di 1415. Onde se facciasi come 5400. a 1415, così la lunghezza del quadrante FHG, che è di palmi 39' 28 ad un quarto numero, si avrà con esso la lunghezza dell' arco GR; che sarà inconseguenza di palmi 10' 29.

99. Essendo poi la CF di 25 palmi; e la CN di palmi 10 farà la CP, come terza proportionale dopo le due CF, CN di palmi 4. Onde, perchè il quadrato di CN, ovvero PQ è 100, ed il quadrato di CP è 16, farà la loro differenza 84, la di cui radice quadrata è 9' 16, con che la CQ sarà di palmi 9' 16.

100. Essendo adunque l' arco GR di 10' 29 palmi, e la CQ di palmi 9' 16, farà la loro somma di palmi 19' 45, e la mettà di detta somma di 9' 72; Onde perchè moltiplicando questa mettà per la lunghezza dell' Unghietta BD che si è supposta essere di palmi 20 si hà per prodotto 194' 4, perciò la porzione della superficie curva DBMO sarà di 194' 4 palmi quadrati.

101. Fingiamo in appresso, che l' altezza AC siadi
pal-

palmi 20, la larghezza BC di palmi 15, e la lunghezza BD di palmi 24, facendosi adunque la CE di palmi 13' 22, farà la CF di palmi 30' 25, e la lunghezza del quadrante FHG di palmi 47' 53.

102 Supposto poi, che la CN sia di 12 palmi, facciali come CF a CN, cioè, come 30' 25 a 12, così il raggio, o sia seno totale 100000 ad un quarto numero, e poicchè egli ritrovasi essere 39669, che rapportasi come seno ad un'arco di 23 gradi, e 22 minuti, perciò di tanti gradi, e minuti farà parimente l'arco GR.

103. Quindi riducendo a minuti così i gradi del quadrante FHG, come i gradi dell'arco GR, farà il quadrante FHG di 5400 minuti, e l'arco GR di minuti 1402; Onde se facciali come 5400 a 1402, così la lunghezza del quadrante FHG che è di palmi 47' 53 ad un quarto numero, si avrà con esso la lunghezza dell'arco GR, che farà in conseguenza di palmi 12' 34.

104 Per essere poscia la CN di 12 palmi la CP, come terza proporzionale dopo le due CF, CN, farà di palmi 4' 76. Onde essendo 144 il quadrato di CN, o sia PQ, e 22' 66 il quadrato di CP farà 122' 34 la differenza di detti quadrati, e pertanto siccome la radice quadrata di questa differenza è 11' 06, così farà CQ di 11' 06 palmi.

105. Poicchè dunque l'arco GR è di palmi 12' 34, e la CQ di palmi 11' 06, farà la loro somma di palmi 23' 4, e la mettà di questa somma di palmi 11' 7. Onde siccome con moltiplicare questa mettà per la lunghezza dell'Unghietta BD, che si è supposta essere di 24 palmi; si hà per prodotto 280' 8, così la porzione ricercata DBMO farà di 280' 8 palmi quadrati.

§. VIII.

Di alcune Proprietà dell' Iperbole considerate tra i suoi Asintoti.

106. *Fig. 6.* **P**rima di passare alla superficie curva dell' Unghietta Ellittica della seconda specie, giova premettere alcune proprietà dell' Iperbole considerata tra i suoi Asintoti; Ed in primo luogo se CA, CB siano gl' Asintoti dell' Iperbole DM, e sopra uno di essi si abbassi da un punto qualsivoglia M della stessa Iperbole la retta MN parallela all' altro Asintoto AC, di già si sa, che il rettangolo delle due AN, MN rimane sempre lo stesso ovunque prendasi nell' Iperbole il punto M.

107. Se adunque CD sia la metà dell'asse principale dell' Iperbole dal suo vertice D si abbassi su lo stesso Asintoto CA la retta DE parallela parimente all' altro Asintoto CB; faranno eguali tra di loro i due rettangoli CNM, CED, E pertanto CN farà a CE, come DE ad MN.

108. Ma da ciò siccome nè segue, che siano eguali tra di essi i due triangoli MCN, DCE per la ragione, che intorno ad angoli eguali ritrovansi avere lati reciprocamente proporzionali, così da questa eguaglianza egli è facile ancora il dedurne, che il settore Iperbolico CDM sia eguale al corrispondente quadrilatero Iperbolico DMNE.

109. Fingiamo ora che l' Iperbole DM sia equilatera di modochè l' angolo ACB contenuto dai due Asintoti CA, CB sia retto; E poichè in questa supposizione le rette DE, MN insistono ad angoli retti sull' Asintoto CA, e ciascuno dei due angoli ACD, BCD si fa eguale alla metà di un retto, chiaro si è che le due CE, DE faranno tra di loro eguali; E pertanto il rettangolo CED non sarà differente dal quadrato fatto da uno di esse.

110. Quindi siccome nell' Iperbole Equilatera ogn' altro rettangolo CNM si fa eguale al quadrato di CE, o vero DE così questo quadrato suol riguardarsi come la potenza dell' istessa Iperbole; egli è facile ad intendersi, che la riferita potenza sia eguale alla metà del quadrato fatto dal semiasse CD.

111. Se sull' Asintoto CA dell' Iperbole equilatera prendasi sù la CQ, che sia terza proporzionale dopo le due CE, CN, e facciasi la PQ parallela all' altro Asintoto CB; egli è facile il dimostrare, che li due spazj Iperbolici DMNE, MPQN siano eguali tra esso loro.

112. Fingiamo perciò, che EF, NO sieno due porzioni infinitamente picciole d' indole tale, che CE sia a CF, come CN a CO, e per li punti F ed O intendasi tirate le rette FG, OR parallele eziandio all' altro Asintoto CB, in guisa, che i due piccioli trapezj DEFG, MNOR possono essere riguardati, come due piccioli rettangoli.

113. Poicchè dunque per costruzione CE stà a CF, come CN a CO, togliendo gl' antecedenti dai conseguenti sarà come CE ad EF, così CN ad NO, ed inconseguenza permutando sarà parimente CE a CN, come EF ad NO.

114. Conforme poi per ragion' dell' Iperbole sono eguali tra loro i due rettangoli CED, CNM, così attenta quest' eguaglianza CE stà a CN, come MN a DE: dunque sarà ancora come MN a DE, così EF ad NO; e pertanto facendosi eguali tra loro i due piccioli rettangoli DEF, MNO saranno eguali altresì i due piccioli trapezj DEFG, MNOR.

115. Or prendendo consecutivamente altre porzioni infinitamente picciole, che siano della stessa indole colle due prime EF, NO si dimostrerà in una maniera consimile, che siano eguali tra loro i due piccioli trapezj Iperbolici corrispondenti a quest' altre porzioni.

116. E poicchè per supposizione CE stà a CN, come CN a CQ si termineranno quest' altre porzioni a' i punti N, Q; dimodochè essendo quei piccioli trapezj elementi di due spazj Iperbolici DMNE, MPQN. Chiaro si è, che ancora questi spazj Iperbolici debbano essere tra loro eguali.

117. Attenta questa proprietà vedesi chiaramente, che se sull' Asintoto CA prendansi non solo le tre porzioni CE, CN, CQ, ma eziandio altre infinite, che formino insieme una progressione Geometrica, debbano essere eguali tra loro li spazj Iperbolici corrispondenti alle differenze di dette porzioni.

118. Quindi siccome colla continua unione di detti spazj incominciano tutti dalla DE, e formano insieme una progressione Arimmetica, a cui può darsi per primo termine la stessa DE, o sia uno spazio Iperbolico infinitamente picciolo, così quest' altri spazj potranno averli come logaritmi delle porzioni prese sull' Asintoto CA, che formano al contrario una progressione Geometrica.

119. Della CE adunque, il di cui quadrato ci dà la potenza dell' Iperbole, logaritmo sarà la DE, o più tosto un spazio Iperbolico così infinitamente picciolo, che non sia diverso dal zero; All' incontro poi dell' altre CN, CQ logaritmi saranno li spazj Iperbolici finiti DMNE, DPQE, che incominciano dalla DE, e terminansi all' ordinate MN, PQ corrispondenti a dette porzioni.

120. Or siccome qualunque sia il sistema de' logaritmi, di cui voglia farsi uso per li numeri, giova sempre prendere il zero per logaritmo dell' unità, così se vogliamo, che i riferiti spazj Iperbolici siano i logaritmi de' numeri, dovrà disegnarsi l' unità per mezzo della CE, che è il lato della potenza dell' Iperbole, perchè in questa guisa si ritroverà ella avere il zero per suo logaritmo.

121. Conforme poi i numeri maggiori dell' unità debbano disegnarsi per porzioni maggiori della CE, come sono CN, CQ, così al contrario i numeri minori dell' unità dovranno essere disegnati per porzioni minori della CE, come sono Cn, Cq; e poichè i logaritmi di quest' altre porzioni sono li spazj Dmne, Dpqe, i quali ritrovansi situati dall' altro lato. Quindi si è, che i logaritmi de' numeri minori dell' unità eziandio in questo sistema saranno negativi.

122. Di questi logaritmi Iperbolici in tanto basta determinarne uno solo, poichè per mezzo delle ta-

vole de' logaritmi ordinarij, che già abbiamo, egli è facile da quello dedurne tutti gl' altri; E ciò per la ragione, che i logaritmi di dati numeri presi in un sistema debbano essere proporzionali ai logaritmi delli stessi numeri presi in qualsivisia altro sistema.

123. Perciò supposto, che la porzione CN sia dupla della CE, ed inconseguenza, che disegni il numero 2; si è procurato da Geometri di determinare presso a poco il valore dello spazio Iperbolico DMNE corrispondente a detta porzione; E siccome anno ritrovato, che la potenza dell' Iperbole sia a detto spazio, come 1 a 0'6931472, così il logaritmo Iperbolico del numero 2 sarà 0'6931472.

124. Quindi volendosi il logaritmo Iperbolico d'ogn' altro numero, come di 10, non dovrà farsi altra cosa, se non che prendere nelle tavole de' logaritmi ordinarij, così quello di 2, ch'è 0'3010300, come l' altro di 10, ch'è 1'0000000, ed indi direste 0'3010300 da 1'0000000, che darà 0'6931472, ed in questa maniera ritroveremo, che il logaritmo Iperbolico del numero 10 debba essere 2'3025851.

125. Determinato intanto il logaritmo Iperbolico del numero 10 potrà averli colla sola moltiplicazione il logaritmo consimile di ogn' altro numero, cioè con moltiplicare il logaritmo ordinario del numero proposto per 2'3025851, che è il logaritmo del numero 10, e con prendere del prodotto le prime otto note.

126. In fatti se il numero proposto sia 15 il suo logaritmo ordinario sarà 1'1760913, il quale moltiplicato per 2'3025851 da per prodotto 2'709049703613633. Onde prendendo di questo prodotto le prime otto note sarà 2'7090497 il logaritmo Iperbolico di 15.

127. Or siccome niente è egli più facile quanto di determinare il logaritmo Iperbolico di qualsivisia numero dato; così dovendosi definire lo spazio Iperbolico, che incomincia dalla DE, e si termina a qualsivoglia ordinata MN, non dovrà farsi altra cosa, che ritrovare il logaritmo Iperbolico della CN; Poichè lo spazio ricercato DMNE sarà alla potenza dell' Iperbole, cioè al quadrato della CE, come stà il riferito logaritmo Iperbolico all'unità; Ed essendo così chiaro si è,

che si avrà lo spazio Iperbolico DMNE, o pure il settore eguale CDM, con moltiplicare la potenza dell' Iperbole, o sia il quadrato della CE per lo logaritmo della CN. E poicchè il quadrato della CE è eguale alla metà del quadrato del semiasse principale CD; Perciò si avrà ancora lo spazio Iperbolico DMNE, o pure il settore CDN con moltiplicare la metà del quadrato di CD per lo logaritmo Iperbolico della CN.

128. Del rimanente siccome ogni numero è esponente della ragione, che egli stesso serba coll' unità; così giova qui notare, che tanto i logaritmi ordinarij, quanto i logaritmi Iperbolici si rapportano propriamente non già a i numeri, di cui diconsi essere logaritmi, ma alli esponenti delle ragioni, che quei numeri serbano coll' unità.

129. Quindi siccome nell' Iperbole equilatera l' unità vien disegnata per la CE, che è il lato della potenza dell' istessa Iperbole, così il logaritmo tanto ordinario, quanto Iperbolico d' ogn' altro numero disegnato per la CN si rapporterà propriamente all' esponente della ragione; che serbano tra di loro le due CN, CE.

Fig. 7. 130. Dalche egli è facile il ricavarne, che se CF sia l' asse secondo dell' Iperbole equilatera, su di cui si abbassi dal punto M la perpendicolare MR, il logaritmo, così ordinario, come Iperbolico del numero disegnato per la CN, si rapporti altresì all' esponente della ragione, che la somma delle due CR, DR serba con la DC.

131. In fatti essendo eguale a i quadrati delle due CR, CD, così il quadrato della MR, come il quadrato della DR, farà la MR alla DR così CD a CR; Ma prolungata la MN per fino a che s' incontri colla CF nel punto S, si fanno eguali le due MR, RS: dunque essendo la RS eziandio eguali alla DR, farà la tutta CS eguale alla somma delle due CR, DR; E pertanto la CS farà alla CD, come la somma delle due CR, DR alla stessa CD.

132. Per esser poscia equiangoli i due triangoli CSN CDE, chiaro si è, che CS sia a CD, come CN a CE. Onde farà ancora, come CN a CE così la somma delle due CR, DR alla CD, ed in conseguenza il lo-

ga-

garitmo così ordinario, come Iperbolico del numero disegnato per la CN si rapporterà propriamente tanto all'esponente della ragione, che la somma delle due CR, DR serba colla CD.

133. Essendo così si determinerà il valare di un settore Iperbolico, come CDM, se abbassata sull'asse secondo CF la perpendicolare MR, e ritrovato il logaritmo Iperbolico dell'esponente della ragione, che la somma delle due CR, DR serba colla CD, moltiplicasi questo logaritmo per la metà del quadrato della CD, cioè primieramente per tutta la CD, ed indi per la sua metà.

§. IX.

Della superficie curva dell'Unghiette Ellittiche della seconda specie.

134. **D**Opo essersi fatto vedere come possa determinarsi qualsivisia settore preso in un Iperbole equilatera, passeremo ora a considerare la superficie curva dell'Unghietta Ellittica della seconda specie, la di cui determinazione secondo si disse di sopra dipende dalla quadratura dell'Iperbole.

135. Sia perciò ABCD l'Unghietta Ellittica della seconda specie, dimodochè l'altezza di essa AC sia minore della sua larghezza BC; e supposto che il punto E sia il foco del quadrante Ellittico AEC, prolungasi la BC talmente per sino al punto F, che CE sia a CA, come CA a CF, il che potrà farsi con alzare sulla AE la perpendicolare AC, che s'incontri colla BC prolungata nel punto F. Fig. 8.

136. Descrivasi poscia l'Iperbole equilatera FH, la quale abbia per suo centro il punto C per suo vertice principale il punto F, ed inconseguenza per metà del suo primo asse la CF, ed inconseguenza tirata la AH parallela alla CF, che s'incontri con detta Iperbole nel punto H, la superficie curva dell'Unghietta ABD sia allo
ipa-

spazio Iperbolico ACFH, come la lunghezza BD dell' istessa Unghietta al semiasse dell' Iperbole.

137. Per dimostrarlo sia Mm un' archetto infinitamente picciolo del quadrante Ellittico, e tirinsi, così nello stesso quadrante le rette MN , mn parallele alla BC , come nella superficie curva dell' Unghietta le rette MO , mo parallele alla BD . I due piccioli trapezj $OM mo$, $NM mn$ potranno riguardarsi, come due piccioli rettangoli; E perciò i medesimi faranno tra esso loro in ragion composta di MO ad MN , e di Mm ad Nn .

138. Or siccome l' archetto Mm può averli come porzione della retta MT , che tocca il quadrante Ellittico nel punto M , così se MS sia perpendicolare su di questa tangente, chiaro si è, che Mm sia ad Nn , come MS ad MN ; ma per essere equiangoli i due triangoli MNO , CBD , MO sia ad MN , come BD a DC . Dunque i due piccioli trapezj $OM mo$, $NM mn$ faranno tra di loro in ragione composta di BD a BC e di MS ad MN .

139. Prolunghisi poscia le due MN , mn per fino a che si vadano ad incontrare coll' Iperbole equilatera ne' punti R , ed r , e poicchè ancora i due piccioli trapezj $NM mn$, $RN nr$ possono riguardarsi come due piccioli rettangoli dotati d'una stessa altezza, perciò i medesimi faranno tra di loro nella semplice ragione delle loro basi MN , NR , o pure in ragion composta di BD a BC , e di MN ad NR . Onde ordinando sarà il picciolo trapezio $OM mo$ al picciolo trapezio $NR nr$ in ragion composta di BD a BC , e di MS ad NR .

140. Conforme poi il quadrato di MS è eguale al rettangolo fatto dalla retta TS in SN ; così attento la proprietà della tangente MT , e della perpendicolare MS , ritroveremo, che MS sia ad NR , come BC a CF . Onde i due piccioli trapezj $OM mo$, $RN nr$ faranno altresì in ragion composta di BD a BC , e di BC a CF , o pure nella semplice ragione di BD a CF .

141. Questa dimostrazione intanto ha luogo ovunque prendasi i due piccioli trapezj $OM mo$, $RN nr$; Onde siccome tutti gl' infiniti piccioli trapezj $OM mo$ so-

no

no elementi della superficie curva ABD, e tutti gl' altri infiniti trapezj NR sono elemento dello spazio Iperbolico ACFH. Così ancora quella superficie curva farà a questo spazio Iperbolico come BD a CF.

142. Anzi in virtù della stessa dimostrazione, chiaro si è, che nella medesima ragione di BD a CF debba essere parimente tanto la porzione della superficie AMO alla porzione corrispondente dello spazio ANRH, quanto la rimanente porzione della superficie BDOM alla rimanente porzione dello spazio CFRN.

143. Del rimanente ancora da quest' altro Teorema, che ha luogo nell' Unghiette Ellittiche della seconda specie possiamo dedurne che essendo l' Unghietta di sua natura circolare, la sua superficie curva ABD debba essere eguale al duplo della sua base BCD; ed in conseguenza al rettangolo dell' altezza AC nella lunghezza BD.

144. In fatti affinchè l' Unghietta faccia circolare il foco E deve riunirsi col centro C. Ma in questa supposizione siccome si fa la CE infinitamente picciola, e la CF infinitamente lunga, così l' arco Iperbolico FH non sarà diverso da una retta eguale, e parallela alla AC. Onde facendosi lo spazio Iperbolico eguale al rettangolo di AC in CF, sarà la superficie curva ABD dell' Unghietta eguale al rettangolo di AC in BD.

§. X.

Del modo di misurare la superficie curva di quest' altre Unghiette.

145. **P**ER intendere ora il modo di misurare la superficie curva ABD di una Unghietta Ellittica della seconda specie, giova prima riflettere, che siccome per costruzione CE stà a CA, come CA a CF; così da ciò ne siegue, che CB sia a CA, come AH a CF.

146. Imperocchè essendo CE a CA , come CA a CF sarà ancora come il quadrato di CE al quadrato di CA , così il quadrato di CA al quadrato di CF ; e pertanto se agl'antecedenti aggiunganfi i loro conseguenti, sarà altresì come la somma de' due quadrati CE , CA al solo quadrato di CA , così la somma dei due quadrati CA , CF al solo quadrato di CF .

147. Or siccome per lo triangolo ACE rettangolo in C , la somma dei due quadrati CE , CA è eguale al quadrato di AE , o pure di CB , così attenta l'indole dell'Iperbole equilatera la somma degl'altri due quadrati CA , CF sarà eguale al quadrato di AH . Onde essendo il quadrato di CB al quadrato di CA come il quadrato di AH al quadrato di CF , sarà ancora come CB a CA , così AH a CF .

148. Essendo adunque proporzionali le quattro rette BC , CA , AH , CE , chiaro si è, che si avrà il triangolo non solo col moltiplicare la CA per la metà di AH ma eziandio con moltiplicare la CF per la metà di AB , e ciò per la ragione, che essendo quattro rette proporzionali il rettangolo delle due estreme, si fa eguale al rettangolo delle due di mezzo.

149. Quindi attenta la maniera di determinare il settore Iperbolico CFH , chiara cosa ancora si è, che si avrà l'intero spazio Iperbolico $ACFH$ primieramente con ritrovare l'esponente della ragione, che la somma delle due CA , AF serba colla CF ; Indi con moltiplicare il logaritmo Iperbolico di questo esponente per la CF , in appresso con aggiungere al prodotto la CB ; e finalmente con moltiplicare la metà della somma per la stessa CF . Essendosi poscia dimostrato, che la superficie curva dell'Unghietta ABD sia allo spazio Iperbolico $ACFH$, come BD a CF ; vedesi altresì, che si avrà la riferita superficie curva, con moltiplicare la metà della stessa somma per la BD . Onde ecco queltanto deve farsi per avere la misura di detta superficie curva.

150. Facciasi primieramente il quadrato, così dell'altezza CA , come della larghezza CB ; E conforme colla radice quadrata della loro differenza si avrà la CE , così col ritrovare la terza proporzionale dopo le due CE , CA avremo la CF .

151.

151. Facciansi in appresso i quadrati delle due CA, CF, e siccome colla radice quadrata della loro somma si avrà la AF, così dividendo poscia la somma delle due CA, AF per la CF, avremo l'esponente della ragione, che la stessa somma delle due CA, AF serba colla CF.

152. Ritrovassi di poi il logaritmo Iperbolico di questo esponente, e dal prodotto di esso per la CF aggiungasi la CB moltiplichisi finalmente la metà di questa somma per la lunghezza dell'Unghietta BD, e con questo prodotto avremo la superficie curva ABD, che si dimanda.

153. Per schiarirlo con qualche esempio, sia l'altezza CA di palmi 12, la larghezza CB di palmi 20, e la lunghezza BD di palmi 30. Essendo adunque 144 il quadrato di CA; e 400 è il quadrato di CB, farà 256 la differenza di questi due quadrati, ed essendo 16 la radice quadrata di questa differenza, farà la CE di 16 palmi; Onde la CF come terza proportionale dopo le due CE, CA farà di palmi 9.

154. Inoltre essendo 144 il quadrato di CA, ed 81 il quadrato di CF; farà 225 la somma di questi due quadrati la di lui radice quadrata ci fa conoscere, che la AF sia di palmi 15; Quindi essendo 27 la somma delle due CA, AF, farà 3 il quoziente, che si ha con dividere questa somma per la CF; E pertanto lo stesso numero 3 farà l'esponente della ragione, che la somma delle due CA, AF serba con la CF.

155. Or avvalendoci delle sole prime quattro note tanto de' logaritmi ordinarij quanto de' logaritmi Iperbolici, siccome il logaritmo ordinario di 3 è 0'477, così il suo logaritmo Iperbolico farà 1'098; Onde moltiplicando questo logaritmo per la CF di palmi 9; ed aggiungendo al prodotto la CB di palmi 20, farà la metà della somma di palmi 14'941.

156. Moltiplichisi finalmente la riferita metà per la lunghezza dell'Unghietta BD, che si è supposta essere di palmi 30, e siccome il prodotto nato da questa moltiplicazione si è 448'23, così ancora la superficie curva ABD, che si domanda farà di 448'23 palmi quadrati.

§. XI.

Del modo di misurare le porzioni dell' istessa superficie curva.

157. **I**N una maniera confimile potrà misurarsi altresi la porzione BDOM dell' istessa superficie riscata per la MO parallela alla BD; tagliasi perciò dalla CB la porzione CP di lunghezza tale, che CP sia a CN, come CN a CF; e facendosi proporzionali le quattro rette NP, CN, NR, CF, si avrà il triangolo CNR non solo con moltiplicare la CN per la metà di NR, ma eziandio con moltiplicare la CF per la metà di NP.

158. Quindi attenta la maniera di determinare il settore Iperbolico CFR si avrà l' intero spazio Iperbolico CNRF, primieramente con determinare l' esponente della ragione, che la somma delle due CN, NF serba colla CF, indi con moltiplicare il logaritmo Iperbolico di questo esponente per la CF; in appresso con aggiungere al prodotto nato da questa moltiplicazione la NP, e finalmente con moltiplicare la metà della somma per la stessa CF.

159. E poichè si è dimostrato, che la porzione DBMO della superficie curva dell' Ungietta sia alla corrispondente porzione CNRF dello spazio Iperbolico eziandio nella ragione di BD a CF; chiaro si è, che si avrà la porzione DBMO della riferita superficie curva con moltiplicare la metà della stessa somma per la BD, ch'è la lunghezza dell' Ungietta.

160. Per la misura adunque della porzione sudetta dopo esser determinate le due CE, CF deve determinarsi in appresso la NF, per potersi avere l' esponente della ragione, che la somma delle CN, NF serba colla CF, la quale NF si determinerà con fare i quadrati delle due CN, CF, e con estrarre la radice quadrata dalla loro somma.

161. Deve determinarsi poscia la NP, la quale si de-

D L L L E V O L T E. 33

determinerà primieramente con definire la lunghezza della CP, che si è fatta terza proporzionale dopo le due CF, CN, indi con fare i quadrati delle due CN, CP; ed in fine con estrarre dalla loro somma la radice quadrata.

162. Determinate tali cose cercasi il logaritmo Iperbolico dell'esponente della ragione, che la somma delle due CN, NF serba con la CF, moltiplichisi di poi questo logaritmo per la CF, e dal prodotto aggiungasi la NP, moltiplichisi finalmente la metà della somma per la lunghezza dell'Unghietta BD, e con quest' altro prodotto si avrà la porzione ricercata DBMO.

FINE DELLA MISURA DELLE VOLTE.

608265




IN-


I N D I C E

DELLA MISURA DELLE VOLTE.

- §. I. **D**ella misura dell'Ellisse pag. 1
- §. II. Della misura del Cilindro Ellittico pag. 4
- §. III. Delle Unghiette Cilindriche Ellittiche pag. 6
- §. IV. Della misura della solidità delle Unghiette Ellittiche pag. 9
- §. V. Della superficie curva delle Unghiette Ellittiche della prima specie pag. 12
- §. VI. Del modo di misurare la superficie curva delle riferite Unghiette Ellittiche pag. 15
- §. VII. Del modo di misurare le porzioni della stessa superficie curva pag. 18
- §. VIII. Di alcune proprietà dell' Iperbole considerate tra suoi Asintoti pag. 22
- §. IX. Della superficie curva dell' Unghiette Ellittiche della seconda specie pag. 27
- §. X. Del modo di misurare la superficie curva di quest' altre Unghiette pag. 29
- §. XI. Del modo di misurare le porzioni dell' istessa superficie curva 32







ERRATA CORRICE

Al frontespizio . Dato alla Luce legi Dati alla Luce

Alla Dedicà

Al *W* 2. Protezione , leg. protezione
W 5. comeche, legi , comechè

Vita

Pag. 12. Tauucci leg. Tanucci
Pag. 16. *W* 3. raccomandasi , legi raccomandatosi
Idem *W* 2. e speciaimente , legi , e specialmente

Teoria delle Mine .

Parag. 17. difficoltà , legi difficoltà *W* primo
Parag. 42. per leg. Per *W* primo

Misura delle Volte al Frontespizio

Aggregato legi Aggregato
Parag. 73. buadrante legi quadrante
Parag. VI. numero 74. legi Fig. 4.
Parag. VII. numero 91. legi Fig. 5.

INDICE

MISULA legi MISURA

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MEDICAL
ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL.
1917

